

**СПЕЦИФИКАЦИИ**

Погледнете и споредете спецификации на поединечните верзии на возилото

CLIO GT	CLIO GT - ПОВЕЌЕ ОД АВТОМОБИЛ: РЕФЕРЕНЦА ЗА СИГУРНОСТ!							Дата: 28.05.2010
<b>МОТОРИ</b>	<b>1,2 16V 65</b>	<b>1,2 16V 75</b>	<b>1,2 16V 80 BVR</b>	<b>TCE 100</b>	<b>dCi 70</b>	<b>dCi 85</b>	<b>dCi 105</b>	<b>1,6 16V 128</b>
Еколошка норма	Euro 4							
<b>Мотор</b>								
Тип на мотор	D4F 740	D4F 740	D4F 764	D4F 784	K9K 768	K9K 766	K9K 764	K4M 862
Зафатнина (cm <sup>3</sup> )	1,149				1,461			1,558
Пречник на клипот x од (mm)	69 x 76,8				76 x 80,5			79,5 x 80,5
Број на цилиндри/вентили	4/16				4/8			4/16
Компресија	9,8 : 1	9,8 : 1	10,6 : 1	9,8 : 1	17,9 : 1	17,9 : 1	15,6 : 1	9,8 : 1
Максимална снага во kW (KS) при врт./мин.	48 (65) при 5500	55 (75) при 5500	57,5 (80) при 5500	74 (101) при 5500	50 (70) при 4000	63 (85) при 3750	78 (105) при 4000	94 (128) при 4000
Најголем вртежен момент Nm при бр.врт./мин	105 при 4250	105 при 4250	108 при 4250	145 при 3000	160 при 1700	200 при 1900	240 при 2000	155 при 4250
Вбризгување	mulipoint				директно common rail			mulipoint
<b>МЕНУВАЧ</b>								
Тип	JH3 128	JH3 128	JA3 001	JH3 184	JH3 189	JR5 124	TL4 002	TL4 039
Број на степени на пренос напред	5						6	
<b>УПРАВУВАЊЕ</b>								
Серво	електрично варијабилно серво							
Вртежен круг помеѓу ивицата / сидот (m)	10,3 / 10,6 (ГУМИ 165) - 10,7 / 11 (ГУМИ 185) - 11,3 / 11,5 (ГУМИ 195)				10,7 / 11 (ГУМИ 185) - 11,3 / 11,5 (ГУМИ 195)			
Број на кругови (ГУМИ)	3 (165) - 2,95 (185)				2,95 (185) - 2,84 (195)			
<b>ПОДВОЗЈЕ</b>								
Тип на подвозје напред	Тип Mac-Pherson со правоаголни рамења и стабилизатори							
Тип на подвозје назад	Еластична осовина со програмирано деформирање и спирални пружини							
<b>ТРКАЛА И ГУМИ</b>								
Димензии на сервиските гуми	165x65 R15 81 T				185/60 R15 84H			
<b>СОПИРАЧКИ</b>								
ABS Bosch 8.1	сериско							
електричен Разделник на сопирањето	сериско							

ESP со CSV	опција							
Напред: воздушни дискови Ø (mm) / дебелина (mm)	260 / 22							
Назад: полни дискови Ø (mm) / дебелина (mm)	T-203 сериско DP-240/8 s ESP						DP-240 / 8	
<b>ПЕРФОРМАНСИ</b>								
Најголема брзина (km/h)	157	167	171	184	162	174	190	197
0 - 100 Km/h (s)	14"90	13"40 / 13"60	14"90 / 15"10	11"00 / 11"20	15"20 / 15"50	12"70 / 13"00	11"10 / 11"40	9"30
400 m од место (s)	19"30	18"70 / 18"90	19"50 / 19"70	17"50 / 17"70	19"50 / 19"80	18"40 / 18"70	17"80 / 18"10	16"60
1000 m од место (s)	36"40	35"20 / 35"40	36"00 / 36"20	32"60 / 32"80	36"70 / 37"00	34"40 / 34"70	32"70 / 33"00	30"50
<b>ПОТРОШУВАЧКА НА ГОРИВО l/100Km - Европска директива 99/100/CE</b>								
Емисија на CO <sub>2</sub> (g/km)	139	139	133	137	120	117	123	160
Градско возење(l/100 km)	7.6	7.6	7.1	7.4	5.3	5.2	5.7	8.9
Отворен пат(l/100 km)	4.9	4.9	4.7	4.8	4.1	4.0	4.1	5.6
Мешовито возење(l/100 km)	5.9	5.9	5.6	5.8	4.5	4.4	4.6	6.9
<b>МАСА (kg)</b>								
Празно возило	1080 / 1090 / 1110		1090 / 1100 / 1120		1155 / 1165 / 1185	1165 / 1175 / 1195	1200 / 1210 / 1230	1150 / 1140
Максимална оптовареност (M.M.A.C.)	1570 / 1580 / 1600		1580 / 1590 / 1610		1645 / 1655 / 1675	1655 / 1665 / 1685	1690 / 1700 / 1720	1640 / 1630
Носивост	535							