

СПЕЦИФИКАЦИИ

Погледнете и споредете спецификации на поединечните верзии на возилото

SCENIC	ЗОШТО ДА КОМПЛИЦИРАТЕ КОГА ПОСТОИ НОВИОТ SCENIC?				Дата: 12.04.2011	
Мотори	1,6 16V	Тсе 130	2,0 16V CVT	dCi 105	dCi 130	
Еколошка норма	Euro 4					
Мотор						
Тип на мотор	K4M R 858	H4J A 700	M4R F 711-713	K9K J 836	F9Q N 870	
Зафатнина (cm ³)	1,598	1,397	1,997	1,461	1,870	
Пречник на клипот х од (mm)	79,5 x 80,5	78 x 73,1	84 x 90,1	76 x 80,5	80 x 93	
Број на цилиндри/вентили	4/16			4/8		
Компресија	9,7 : 1	9,1 : 1	10,2 : 1	15,2 : 1	16,6 : 1	
Максимална снага во kW (KS) при врт./мин.	81 (110) pri 6000	96 (130) pri 5500	103 (143) pri 6000	78 (105) pri 4000	96 (130) pri 3750	
Најголем вртежен момент Nm при бр.врт./мин	151 pri 4250	190 pri 2250	195 pri 3750	240 pri 1750	300 pri 1750	
Вбригување	mulipoint			директно common rail		
МЕНУВАЧ						
Тип	TL4 028	TL4 036	FK0 001	TL4 018	ND4 002	
Број на степени на пренос напред	6		без степени / механички со 6 степени на пренос	6		
УПРАВУВАЊЕ						
Серво	електрично варијабилно серво					
Број на кругови	3					
ПОДВОЗЈЕ						
Тип на подвозје напред	Тип Mac-Pherson со триаголно водење и стабилизатор					
Тип на подвозје назад	Самоводечка прачка					
ТРКАЛА И ГУМИ						
Димензии на сервиските гуми	195/65 R 15 95 H	205/60 R 16 95 H				
СОПИРАЧКИ						
ABS Bosch 8.1	сериско					
електричен Разделник на сопирањето	сериско					
ESP со CSV	опција					
Напред: воздушни дискови Ø (mm) / дебелина (mm)	DV 296					

Назад: полни дискови Ø (mm) / дебелина (mm)	DV 274	DV 280	DV 274	DV 260	
ПЕРФОРМАНСИ					
Најголема брзина (km/h)	185	195	190	180	195
0 - 100 Km/h (s)	12"00	12"00	10"60	11"70	10"6
1000 m од место (s)	33"70	33"70	32"40	33"50	31"10
ПОТРОШУВАЧКА НА ГОРИВО l/100 Km - Европска директива 90/100/CE					
Емисија на CO ₂ (g/km)	174	168	183	134	145
Градско возење(l/100 km)	9,9	9,4	10,3	6,3	6,6
Отворен пат(l/100 km)	5,9	5,8	6,2	4,5	4,9
Мешовито возење(l/100 km)	7,4	7,1	7,7	5,2	5,5
МАСА (kg)					
Празно возило	1320	1328	1428	1385	1430
Максимална оптовареност (M.M.A.C.)	1877	1894	1953	1935	1983
Носивост	435				